Арт	Защита картера Infiniti G35, G37, EX35, EX37	Год выпуска: 2006 – по н.в. Двигатель: 3,5 / 3,7 Коробка: АКПП
76.05.020		



Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Планка закладная	2
4	Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	8
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	8
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
8	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	8
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Для установки защиты необходимо:

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить закладные планки (поз.2) в поперечную балку радиатора.
3. Установить закладные планки (поз.3) в отверстия подрамника двигателя.
4. Наживить болты (поз.5) с шайбами (поз.7,9) в закладные планки (поз.3).
5. Завести защиту (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты.
6. Прикрутить переднюю часть защиты картера болтами (поз.5) и шайбами (поз.6,8).
7. Закрутить болты (поз.4) с шайбами (поз.6,8) в передней части защиты.
8. Затянуть весь крепеж.